

<b>ÇIKIŞ</b> OUTPUT	Çıkış Gücü / Output Power	2000 W
	Demeraj Gücü / Peak Power	4000 W
	AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5
	Frekans / Frequency	50 Hz ± 0,5
	Çıkış Tipi / Output Waveform	Modifiye Sinüs
	Çıkış Verimliliği / Output Efficiency	%81 ~ %89
	USB Port / USB Port	5V - 2.1A
<b>GİRİŞ</b> INPUT	DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	DC 12V
	DC Voltaj Aralığı / DC Voltage Range	9,7-16,4 VDC
	DC Giriş Akımı / DC Input Current	200A
	Yüksüz Harcama / Self Consumption	<0,54 A

<b>GİRİŞ</b> KORUMA INPUT PROTECTION	Düşük Voltaj Alarmı / Low Voltage Alarm	10,5 VDC (± 0,5)
	Düşük Voltaj Kapatma / LV Shut Down	10 VDC (± 0,5)
	Yüksek Voltaj Kapatma / HV Shut Down	16 VDC (± 0,5)
	Düşük Voltaj Tekrar Çalışma / LV Re-power	12,5 VDC (± 0,5)
	Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma / HV Re-power	15,5 VDC (± 0,5)
<b>ÇIKIŞ</b> KORUMA OUTPUT PROTECTION	Aşırı Sıcaklık Koruması / Over Temperature	≥45 C° veya ≥60% çıkış gücü olduğunda fan çalışır, ≥70 C° çıkış kapanır
	Aşırı Yük Koruması / Over Load	%100 - %120 çıkış yük 10sn.
	Kısa Devre Koruması / Short Circuit	Arıza ışığı yanar, çıkış kapanır

<b>DİĞER</b> OTHER	Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	%100 yükte -15~ +40 C° %50 yükte +60 C°
	Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature	-30 ~ +70 C
	Garanti / Warranty	24 Ay
	Soğutma / Cooling	Fan
	Sertifika / Certificates	CE EMC , CE_LVD
	Ölçüler / Dimensions	290x220x90mm/4kg
	Karton Bilgileri / Packing	43x30.5x36cm, 2ad/karton,9.5kg

