



Hazırlayan <i>Prepared</i>	: Yağmur Ezgi KOYUNCU	Doküman No <i>Document No</i>	ÜS-KYM-001-0318
Kontrol Eden <i>Checked</i>	: Burak KARAHAN	Yayın Tarihi <i>Date of Issue</i>	18.07.2023
Onaylayan <i>Approved</i>	: Emre CEYHAN	Rev. No <i>Rev. No</i>	
		Rev.Tarihi: <i>Rev. Date</i>	

ÜRÜN SPESİFİKASYONU / PRODUCT SPECIFICATION

Ürün Adı / <i>Product Name</i>	POWERBANK ASPİLSAN		
Stok No / <i>Stock No</i>	152-0001-0225		
Hücre Sayısı / <i>Cell Quantity</i>	2 Cell		
Hücre Çıkış Gerilimi / <i>Cell Output Voltage</i>	2.5VDC – 4.2VDC		
Battery Çıkış Gerilimi / <i>Battery Output Voltage</i>	5V2A (USB output)		
Nominal Kapasite / <i>Nominal Capacity</i>	2900mAh		
Maksimum Deşarj Akımı / <i>Max. Discharge Current</i>	2A		
Şarj(20±5°C) / <i>Charge(20±5°C)</i>	5V / 2A (maks) ile şarj akımı 140mA'e düşene kadar		
Koruma / <i>Protection</i>	Sabit Akım ile Şarj, Sabit Voltaj ile Şarj, Aşırı Şarj, Aşırı Deşarj, Aşırı Akım ve Kısa Devre Korumaları		
Çevrim Ömrü / <i>Cycle Life</i>	500 çevrim sonunda nominal kapasitenin en az %80'i oranında kapasite sağlayabilir. (+23°C'de 1450 mA ile şarj, 2900 mA ile deşarj)		
Gövde Malzemesi / <i>Case Material</i>	Isıyla Daralan PVC Makaron		
Genişlik / <i>Width</i>	51 mm ± 1 mm		
Uzunluk / <i>Length</i>	109 mm ± 1 mm		
Yükseklik / <i>Height</i>	24 mm ± 1 mm		
Ağırlık / <i>Weight</i>	138 gr ± 0,7 gr		
Çalışma Sıcaklık Aralığı / <i>Operating Temperature Range</i>	Şarj / <i>Charge</i>	0°C ~ 60°C	
	Deşarj / <i>Discharge</i>	-30°C ~ 80°C	
Depolama Sıcaklık Aralığı/ <i>Storage Temperature Range</i>	-30°C ~ 45°C		
İşaretleme / <i>Marking</i>	Üretici firma ismi, üretici firma adresi, seri numarası, şarj ve deşarj bilgileri, uyarı/ikaz bilgi ve işaretleri, nominal kapasite ve nominal gerilim bilgileri		

(TL KYM 020)