

<b>Kamera</b>	
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/2.8"CMOS
<b>Min. Aydınlatma</b>	Renk: 0,002 Lüks@(F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0 Lüks
<b>Deklanşör Süresi</b>	1sn~1/100000sn
<b>Gündüz&amp;Gece</b>	Otomatik geçişli IR kesme filtresi (ICR)
<b>Akıllı IR</b>	Evet
<b>WDR</b>	120 dB
<b>S/N</b>	>42 dB
<b>Açı Ayarı</b>	0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R)
<b>Lens</b>	
<b>Lens Türü</b>	Sabit odaklı lens
<b>Odak Uzaklığı</b>	2.8 mm
<b>Lens Yuvası</b>	M12
<b>Diyafram Aralığı</b>	F1.6
<b>Diyafram Tipi</b>	Sabit
<b>Görüş Alanı</b>	108.8°(Y); 56.4°(D); 130.6°(D)
<b>DORI Mesafesi</b>	Algılama: 38.6 m Gözlemeleme: 15.3 m Tanıma: 7.7 m Tanımlama: 3.9 m
<b>Aydınlatıcı</b>	
<b>IR LED'ler</b>	2
<b>IR Mesafesi</b>	50 metreye kadar
<b>Dalga boyu</b>	850nm
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
<b>Video Sıkıştırma</b>	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
<b>Video Bit Hızı</b>	32k~6Mbps
<b>Ses Sıkıştırma</b>	G.711A/G.711U/ADPCM_D
<b>Ses Örnekleme Oranı</b>	8kHz/32kHz/48kHz
<b>Görüntü</b>	
<b>Maksimum Çözünürlük</b>	2MP, 1920×1080@30fps
<b>Ana Akım</b>	PAL:25 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC:30 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
<b>Alt Akış</b>	PAL:25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)

<b>BLC</b>	Evet
<b>HLC</b>	Evet
<b>AGC</b>	Evet
<b>3D DNR</b>	Evet
<b>Beyaz Dengesi</b>	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Filament Lambası/Beyaz Dengesini Kilitle
<b>Yatırım getirisi</b>	8 dikdörtgen statik alan
<b>OSD</b>	1 bölgede, 1 satırda, maksimum 48 karakter veya bölge başına 16 Çince karakter olacak şekilde ek karakterlerin üst üste bindirilmesi; 16*16/32*32/48*48
<b>Gizlilik Maskesi</b>	4 siyah statik alan
<b>Buğu giderme</b>	Evet
<b>Özellikler</b>	
<b>Genel Alarm</b>	Hareket Algılama; Maske Alarmı
<b>İstisna Alarmı</b>	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çakışması
<b>Bağlantı Yöntemi</b>	Tetik Kaydı; Tetik Yakalama; Gözetim Merkezine Bildir
<b>Video Analitiği</b>	Tripwire; Çevre
<b>Davranış Kuralları 1 Sahnede Analiz Edildi</b>	2
<b>Ağ</b>	
<b>ANR</b>	Evet
<b>Protokoller</b>	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Kolay DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Tekli yayın; FTP
<b>Sistem Uyumluluğu</b>	P2P (Profil G ile karşılıklı olarak dışlayıcı); ONVIF (Profil S/T/G); SDK; CGI; Milestone; RTSP
<b>Uzaktan Bağlantı</b>	≤2
<b>Bilgisayar Uygulaması</b>	Easy7 VMS
<b>Mobil Uygulaması</b>	EasyLive Plus
<b>Web</b>	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
<b>Arayüz</b>	
<b>İletişim Arayüzü</b>	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
<b>Dahili Mikrofon</b>	Evet
<b>Sıfırlama Düğmesi</b>	Evet (Yerleşik)
<b>SD Depolama</b>	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
<b>Genel</b>	

<b>Web İstemcisi Dili</b>	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Felemenkçe/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
<b>Çalışma Nemi</b>	≤%95RH
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
<b>Depolama Nemi</b>	%10~%95RH(yoğuşmasız)
<b>Güç Kaynağı</b>	PoE:IEEE 802.3af, Maks. 7W
<b>Koruma</b>	Dalgalanma 4000V; ESD6000V; IP67
<b>Sınır Boyutları</b>	207(U)82(G)81(Y)mm
<b>Paket Boyutları</b>	215(U)95(G)120(Y)mm
<b>Brüt ağırlık</b>	0,47 kg