



Çıkış Gücü	1000W
Demeraj Gücü	2000W
DC Giriş Voltajı	DC 12V
AC Çıkış Voltajı	220-240 VAC \pm %5
Yüksüz Harcama	1A
Şarj Akımı	10A
Frekans	50 Hz \pm 0,5
Çıkış Tipi	Tam Sinüs
Harmonik	THD > %3
USB Port	-
Çıkış Verimliliği	< %92
DC Voltaj Aralığı	10-15,5 VDC
Düşük Voltaj Alarmı	10,5 VDC (\pm 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma	10 VDC (\pm 0,5)
Yüksek Voltaj Kapatma	15,5 VDC (\pm 0,5)
Düşük Voltaj Tekrar Çalışma	12,7 VDC (\pm 0,5)
Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma	14,7 VDC (\pm 0,5)
Düşük Voltaj Kapatma Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıklı öter
Giriş Yüksek Voltaj Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 4 kez aralıklı öter
Aşırı Sıcaklık Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 5 kez aralıksız öter
Aşırı Yük Koruması	Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıksız öter
Kısa Devre Koruması	Arıza ışığı yanar, cihaz kapanıp tekrar açılır
Ters Bağlantı Koruması	Giriş sigortaları patlar
Çalışma Sıcaklığı	-10 +50 C
Depolama Sıcaklığı	-30 +70 C
Garanti	24 Ay
Başlama Tipi	Bipolar Soft Start
Soğutma	Fan Akıllı Soğutma
Sertifika	CE
Ebat	300 x 220 x 80 mm
Kutu Ebadı	40 x 28 x 14,3 cm
Ağırlık / Kutu Ağırlığı	4,2 / 5,2 kg
Koli İçi Adet	4 Adet
Koli Ebatları	58 x 41,5 x 32 cm
Koli Ağırlığı	21,5 kg



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa