	AC EV CHARGERS							
	3,7 kW	**7,4 kW**	**11 kW**	**22 kW**	**2x3,7 kW**	**2x7,4 kW**	**2x11 kW**	**2x22 kW**
Genel Bilgi								
Model	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
Güç Girişi								
Giriş Gerilimi	230VAC	230VAC	400VAC	400VAC	230VAC	400VAC	400VAC	400VAC
Giriş Akımı	16A	32A	20A	32A	32A	32A	32A	63A
Giriş Frekansı	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Güç Faktörü	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Ölçüm	Dahili / MID (Opsiyonel)	Dahili / MID (Opsiyonel)	Dahili / MID (Opsiyonel)	Dahili / MID (Opsiyonel)	Dahili / MID (Opsiyonel)	Dahili / MID (Opsiyonel)	Dahili / MID (Opsiyonel)	Dahili / MID (Opsiyonel)
Verim	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Güç Çıkışı								
Çıkış Gerilimi	230VAC	230VAC	400VAC	400VAC	400VAC	400VAC	400VAC	400VAC
Çıkış Arayüzü	Type2 AC Mode 3	Type2 AC Mode 3	Type2 AC Mode 3	Type2 AC Mode 3	Type2 AC Mode 3	Type2 AC Mode 3	Type2 AC Mode 3	Type2 AC Mode 3
Çıkış Akımı	16A	32A	20A	32A	2x16A	2x16A	2x16A	2x32A
Güç	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW	2x3,7 kW	2x7,4 kW	2x11 kW	2x22 kW
Koruma								
Dahili AC RCD	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
Dahili DC RCD	6mA	6mA	6mA	6mA	6mA	6mA	6mA	6mA
Kullanıcı Arayüzü								
Ekran	20x4 Character LCD	20x4 Character LCD	20x4 Character LCD	20x4 Character LCD	20x4 Character LCD	20x4 Character LCD	20x4 Character LCD	20x4 Character LCD
Dil	Türkçe, İngilizce	Türkçe, İngilizce	Türkçe, İngilizce	Türkçe, İngilizce	Türkçe, İngilizce	Türkçe, İngilizce	Türkçe, İngilizce	Türkçe, İngilizce
Durum Göstergesi	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Şarj Başlatma Seçenekleri	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır	RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır
Haberleşme								
Ağ arayüzü	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)	4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel)
Protokol	OCPP 1.6J compatible	OCPP 1.6J compatible	OCPP 1.6J compatible	OCPP 1.6J compatible	OCPP 1.6J compatible	OCPP 1.6J compatible	OCPP 1.6J compatible	OCPP 1.6J compatible
Çevresel Faktörler								
Çalışma Sıcaklığı	(-30) to (+50)	(-30) to (+50)	(-30) to (+50)	(-30) to (+50)	(-30) to (+50)	(-30) to (+50)	(-30) to (+50)	(-30) to (+50)
Depolama Sıcaklığı	(-40) to (+80)	(-40) to (+80)	(-40) to (+80)	(-40) to (+80)	(-40) to (+80)	(-40) to (+80)	(-40) to (+80)	(-40) to (+80)
Rakım	≤2000	≤2000	≤2000	≤2000	≤2000	≤2000	≤2000	≤2000
Mekanik								
Koruma Sınıfı IP (IEC 60529)	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Koruma Darbe IK (IEC 62262)	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10
Soğutma	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal
Kablo Uzunluğu	5m (Kablolu alternatif için)	5m (Kablolu alternatif için)	5m (Kablolu alternatif için)	5m (Kablolu alternatif için)	5m (Kablolu alternatif için)	5m (Kablolu alternatif için)	5m (Kablolu alternatif için)	5m (Kablolu alternatif için)
Ölçüler (G x Y x D)	400x400x250 mm	400x400x250 mm	400x400x250 mm	400x400x250 mm	400x520x250 mm	400x520x250 mm	400x520x250 mm	400x520x250 mm
Ağırlık	11 kg	11 kg	13 kg	13 kg	14 kg	14 kg	16 kg	16 kg
Uygunluk								
Sertifika	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Standartlar	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2
Montaj Şekli	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)	Duvara, Pedestal (Opsiyonel)