

ENERJİ DEPOLAMANIN ÖNEMİ

Karbon Ayak İzini Azaltmak

Kesintisiz Enerji

Şebeke Stabilitasını
Sağlamak

Enerji Kaynaklarının
Verimliliğini
Maksimize Etmek

Enerji Tasarrufu ve
Maliyeti Azaltma



a trademark of Birikim Pilleri

www.bpmbattery.com
www.birikimpilleri.com

Tepeören Mah. İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB)
Recep Bilal Hancı Caddesi No: 4/20 Tuzla /İstanbul
info@bpmbattery.com
+90 216 629 90 60



RACKLINE SERİSİ

Rackline 48V 100Ah Modüler Lityum Batarya
Rackline 51.2V 100Ah Modüler Lityum Batarya



48V 100 Ah		51.2V 100 Ah	
Temel Özellikler			
Pil Tipi	LiFePO4 – Prizmatik		
Nominal Gerilim	48V	51.2V	
Nominal Kapasitesi	100 Ah		
Nominal Enerji Kapasitesi	4.8kWh	5.12kWh	
Çalışma Gerilim Aralığı	40–54V	43.2–57.6V	
Maks. Şarj Gerilimi	54	57.6	
Standart Şarj/Deşarj Akımı	50A / 50A		
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı	100A / 100A		
Limitlenmiş Şarj Akımı	10A		
Döngü Ömrü	≥5.000 Döngü		
Normal Çalışma Sıcaklığı	25°C		
Şarj Sıcaklığı	0~+50°C		
Deşarj Sıcaklığı	-20~+65°C		
Depolama Sıcaklığı	-20~+55°C		
Kalan Kapasite Kaybı	Aylık ≤3% (25°C ±2C)		
Garanti	3 Yıl		
Fonksiyonel Özellikler			
Haberleşme	CAN, RS485		
Ölçeklenebilirlik	Max. paralel 16 ünite		
Soğutma	Doğal Soğutma		
Entegre Isıtıcı	Yok		
BMS Korumaları	UV, OV, OC, UT, OT, SC		
LED Göstergeler	Alarm, Run, SOC		
Uyumlu İnvertör (*)	Aiswie, DeYe, Goodwe, Growatt, LUXPower, Must, Pylon, Sacolar, Slolis, SMA, Sofar, SRNE, Studer, Victronenergy, Voltronicpower		
Mekanik Özellikler			
Koruma Seviyesi	IP20		
Nem	5%–85%RH (Yoğuşmasız)		
Rakım	< 3.000m		
Boyut (WxDxH)	431x528x154mm (3.5U)		
Ağırlık	48±2 kg	50±2 kg	
Güç Terminali	Vidalı Terminaller		

(*) Diğer invertör markaları için bizimle iletişime geçin.



Rackline Modüler Lityum Batarya ÖZELLİKLERİ



Modüler yapısı sayesinde mevcut raf ve server kabinlerine kolayca entegre edilebilir.



16 adete kadar paralel bağlanarak toplam 82 kWh enerji depolama imkanı sunar.



RACKLINE SERİSİ
3 YIL GARANTİ



5.000 şarj deşarj çevrim ile 10 senenin üzerinde hizmet sunabilir.



Gelişmiş batarya yönetim sistemi (BMS), lider invertörler ile tam uyumlu çalışarak sistemin güvenliğini garanti eder.



Hızlı şarj ile 1 saat içinde %80 doluluğa ulaşabilme imkanı.

Kullanım Alanları

- + Tarım ve Kırsal Enerji Kullanıcıları
- + Konut ve Off-Grid Sistemler
- + Güneş Enerji Sistemleri (GES) Projeleri
- + Elektrikli Araç (EV) Şarj Sistemleri

Uyumlu Invertörler

- + Aiswie
- + DeYe
- + Goodwe
- + Growatt
- + LUXPower
- + Must
- + Pylon
- + Sacolar
- + Slolis
- + SMA
- + Sofar
- + SRNE
- + Studer
- + Victronenergy
- + Voltronicpower

