



| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| ÇIKIŞ / OUTPUT | Çıkış Gücü / Output Power | 1500 W |
| | Demeraj Gücü / Peak Power | 3000 W |
| | AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage | 220-240 VAC \pm %5 |
| | Frekans / Frequency | 50 Hz \pm 0,5 |
| | Çıkış Tipi / Output Waveform | Tam Sinüs (THD<%3) |
| | Çıkış Verimliliği / Output Efficiency | %88 ~ %92 |
| | USB Port / USB Port | 5V - 2.1A |
| GİRİŞ / INPUT | DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage | DC 12V |
| | DC Voltaj Aralığı / DC Voltage Range | 9,8-16,2 VDC |
| | DC Giriş Akımı / DC Input Current | 150A |
| | Yüksüz Harcama / Self Consumption | <0,8A |
| GİRİŞ KORUMA / INPUT PROTECTION | Düşük Voltaj Alarmı / Low Voltage Alarm | 10,5 VDC (\pm 0,2) |
| | Düşük Voltaj Kapatma / LV Shut Down | 10 VDC (\pm 0,2) |
| | Yüksek Voltaj Kapatma / HV Shut Down | 16 VDC (\pm 0,2) |
| | Düşük Voltaj Tekrar Çalışma / LV Re-power | 13 VDC (\pm 0,5) |
| | Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma / HV Re-power | 15,5 VDC (\pm 0,5) |
| ÇIKIŞ KORUMA / OUTPUT PROTECTION | Aşırı Sıcaklık Koruması / Over Temperature | \geq 45 C° veya \geq 60% çıkış gücü olduğunda fan çalışır, \geq 70 C° çıkış kapanır |
| | Aşırı Yük Koruması / Over Load | %100 - %120 çıkış yük 10sn. |
| | Kısa Devre Koruması / Short Circuit | Arıza ışığı yanar, çıkış kapanır |
| DİĞER / OTHER | Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature | %100 yükte -15~ +40 C° %50 yükte +60 C° |
| | Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature | -30 ~ +70 C |
| | Garanti / Warranty | 24 Ay |
| | Soğutma / Cooling | Fan |
| | Sertifika / Certificates | CE EMC , CE LVD , IATF 16949:2016 |
| | Ölçüler / Dimensions | 250 x 220 x 85 mm / 3.8kg |
| | Karton Bilgileri / Packing | 40x30x35 cm, 2ad/ktrn, 8.8kg |



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa