



ÇIKIŞ / OUTPUT	Çıkış Gücü / Output Power	2000 W
	Demeraj Gücü / Peak Power	4000 W
	AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5
	Frekans / Frequency	50 Hz ± 0,5
	Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs (THD<%3)
	Çıkış Verimliliği / Output Efficiency	%88 ~ %93
	USB Port / USB Port	5V - 2.1A
GİRİŞ / INPUT	DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	DC 12V
	DC Voltaj Aralığı / DC Voltage Range	9,8-16,2 VDC
	DC Giriş Akımı / DC Input Current	200A
	Yüksüz Harcama / Self Consumption	<0,9A
GİRİŞ KORUMA / INPUT PROTECTION	Düşük Voltaj Alarmı / Low Voltage Alarm	10,5 VDC (± 0,2)
	Düşük Voltaj Kapatma / LV Shut Down	10 VDC (± 0,2)
	Yüksek Voltaj Kapatma / HV Shut Down	16 VDC (± 0,2)
	Düşük Voltaj Tekrar Çalışma / LV Re-power	13 VDC (± 0,5)
	Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma / HV Re-power	15,5 VDC (± 0,5)
ÇIKIŞ KORUMA / OUTPUT PROTECTION	Aşırı Sıcaklık Koruması / Over Temperature	≥45 C° veya ≥60% çıkış gücü olduğunda fan çalışır, ≥70 C° çıkış kapanır
	Aşırı Yük Koruması / Over Load	%100 - %120 çıkış yük 10sn.
	Kısa Devre Koruması / Short Circuit	Arıza ışığı yanar, çıkış kapanır
DİĞER / OTHER	Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	%100 yükte'-15~ +40 C° %50 yükte +60 C°
	Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature	-30 ~ +70 C
	Garanti / Warranty	24 Ay
	Soğutma / Cooling	Fan
	Sertifika / Certificates	CE EMC , CE_LVD , IATF 16949:2016
	Ölçüler / Dimensions	320 x 220 x 85 mm / 4.7kg
	Karton Bilgileri / Packing	46.5x30x35 cm, 2ad/krtn, 10.2kg



Emniyetli



Güvenli



Verimli



Uzun Ömürlü



Akıllı Fan



Alüminyum Kasa